

## Sellador cortafuego intumescente de alto desempeño FS-ONE MAX



### Aplicaciones

- Para sellar eficientemente los pasos más comunes en gran variedad de materiales base
- Para uso en concreto, mampostería y tabla yeso
- Pasos de tuberías metálicas: cobre, acero y EMT
- Pasos de tuberías metálicas con aislamiento: acero y cobre
- Pasos de tuberías de plástico: cerradas o ventiladas
- Cables solos o manajo de cables

### Ventajas

- Un solo producto para una variedad de pasos a través comunes
- Cómodo: solución cortafuego de aplicación múltiple para pasos
- Sin etileno glicol
- Solución económica y fácil de usar
- Propiedades de manejo mejoradas
- Base agua, se pueden pintar



### Información técnica

<b>Base química</b>	Dispersión de acrílico a base de agua
<b>Color</b>	Rojo
<b>Densidad aprox.</b>	1350 kg/m <sup>3</sup>
<b>Características de combustión de superficie UL 723 (ASTM E84)</b>	Propagación de la llama: 0 Propagación de humo: 10
<b>Caducidad<sup>1)</sup></b>	18 Months
<b>Clasificación W</b>	Sí
<b>Contracción media de volumen</b>	19.4 %
<b>Dureza Shore A</b>	50
<b>En base acuosa</b>	Sí
<b>Intumescente</b>	Sí
<b>Materiales base</b>	Hormigón, Bloque de hormigón, Metal, Madera, Yeso
<b>Productos complementarios</b>	Lana mineral

<sup>1)</sup> a 77 °F/25 °C y 50 % de humedad relativa; desde la fecha de fabricación



Código

FS-ONE MAX 10.1OZ CART

FS-ONE MAX 5GAL PAIL

FS-ONE MAX 10.1OZ CART

Número de ITEMS

2101531

2101533

2101534